Genie
A TEREX BRAND

LEVE PERSONNES PORTATIF SANS STABILISATEUR

IWP™-20S, -25S, -30S

Caractéristiques

EXCELLENTE STABILITÉ À GRANDE HAUTEUR MÊME SANS STABILISATEUR.

PANIERS

- Standard avec entrée à guillotine (69x66x114 cm). L'entrée se situe sur la partie la plus large – en standard
- Standard avec portillon (69x66x114 cm) – en option
- Etroit avec portillon (66x51x114 cm) – en option
- Standard en fibre de verre (74x67x110 cm) – en option (non disponible avec l'option extension)

ALIMENTATION

- Sur batteries : 12 V DC avec chargeur automatique intégré
- Sur secteur : 220 V / 50-60 Hz
- Options roues motrices : dispositif permettant de déplacer facilement l'unité en avant et en arrière par la biais d'un moteur hydraulique commandé par un interrupteur au pouce – en option

STRUCTURES DE BASE

- Base standard (le modèle IWP-30S n'existe pas en base standard)
- Base large (sur IWP-30S)

SPECIFICITES

IWP™-20S

- Hauteur de travail de 8,24 m
- Capacité de charge de 159 kg – 136 kg seulement avec l'option déport
- Largeur unité avec base standard 81 cm
- Modèle avec option de déport horizontal (extension de panier) de 66 cm

IWP™-25S

- Hauteur de travail de 9,44 m
- Capacité de charge de 159 kg
- Largeur unité avec base standard 81 cm

IWP™-30S

- Hauteur de travail de 11 m
- Capacité de charge de 159 kg
- Largeur unité avec base large 1,02 m

- Pré câblage 220 V dans le panier
- Descente auxiliaire de la nacelle
- Panneaux de commandes sur panier et au sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Mât breveté Genie extrêmement rigide
- Détecteur de niveau intégré (stabilisateurs)
- Le modèle à base standard passe aisément par les portes industrielles
- Le modèle à base large passe par les portes à double battant
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Points de fixation pour treuils
- Fourreaux pour fourches de chariots élévateurs 15 x 7 cm

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Extension de panier/Déport horizontal supplémentaire de 66 cm (sur IWP-20)
- Faisceau laser sur panier pour un positionnement parfait
- Plateau à outils
- Porte néons
- Voyant lumineux avec alarme de descente
- Large option de paniers
- Dispositif de roues motrices avec batteries doubles
- Batteries doubles (sur modèles DC uniquement)

Genie United States
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Distribué par :

AB EQUIPEMENTS
www.abequipements.com

AB Equipements
Lieu dit La Fontaine
28630 Berchères-Les-Pierres
Tel: + 33 (0)2 37 26 00 25
Fax: + 33 (0)2 37 26 02 38
Email: info@abequipements.com

Date effective : Mars 2010. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'operateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'operateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation, Genie Industries, Inc. et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie® est une marque déposée de Genie industries Inc. aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une société du groupe Terex. Copyright 2010 Terex Corporation.

0310 Réf B109333 FR

LEVE PERSONNES PORTATIF SANS STABILISATEUR

IWP™-20S, -25S, -30S

Genie
A TEREX BRAND

Spécifications



MODELES	IWP™-20S	IWP™-25S	IWP™-30S
DIMENSIONS			
Hauteur de travail* (max.)	8,24 m	9,44 m	11,00 m
Hauteur plancher (max.)	6,24 m	7,44 m	9,00 m
A Déport horizontal	0,66 m	N/A	N/A
B Hauteur – repliée			
- Base position de transport	1,93 m	1,93 m	1,93 m
- Base stabilisée	1,98 m	1,98 m	1,98 m
C Longueur unité	1,52 m	1,52 m	1,52 m
D Largeur unité			
- Base standard	0,81 m	0,81 m	N/A
- Base large	N/A	N/A	1,02 m
Distance à un mur en diagonale***	0,15 m	0,15 m	0,18 m
PRODUCTIVITE			
Capacité de charge			
- panier sans extension	159 kg	159 kg	159 kg
- panier avec extension	136 kg	N/A	N/A
Dimensions de paniers (L/l/h)			
- standard avec entrée à guillotine latérale	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- standard avec portillon latéral	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- étroit avec portillon latéral	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm
- standard en fibre de verre**	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm
PUISSANCE			
Alimentation modèles AC	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz
Alimentation modèles DC	12 V	12 V	12 V
POIDS**			
Base standard AC/DC	565 kg / 610 kg	585 kg /630 kg	N/A
Base large AC/DC	N/A	N/A	649 kg / 694 kg
Option panier avec extension	+ 48 kg	N/A	N/A
Option roues motrices	+ 108 kg	+ 108 kg	+ 108 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN 280 / PB-10-611-03
(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** Ces paniers ne sont pas disponibles avec l'option extension / déport horizontale
*** Depuis l'angle supérieur du panier à l'angle de la paroi - possibilité de rotation de la poignée de mise à niveau
**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.